

# Semirremolque Refrigerado

KAUFMANN  
RODADOS



# KAUFMANN



*Great Dane Trailers*

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: San Bernardo, Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

[servicioclientes@kaufmann.cl](mailto:servicioclientes@kaufmann.cl)

# Semirremolque Refrigerado



PRODUCTO	ALTO TOTAL	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	UBICACIÓN DEL KINGPIN	ALTURA ACOPLER SUPERIOR	UBICACIÓN PATA DE APOYO	
Semirremolque	4.140 mm	14.630 mm (48 ´)	2.590 mm	910 mm (desde frontal)	1.090 mm	2.500 mm (desde kingpin)	Carga refrigerada

## FRENTE, COSTADOS E INFERIOR

Esquinas frontales	6 postes ubicados en la parte frontal
Recubrimiento frontal y costado	Hoja de aluminio de 1,2 mm lisa
Sección inferior	Lisa

## SECCION TRASERA

Marco trasero	Acero inoxidable. Pilares de acero de 12,7x5 cm Bisagras no sobresalen del borde
Luces traseras	Empotradas en el marco y protegidas con secciones individuales
Parachoques trasero	Reforzado
Puertas traseras	2 puertas batientes, con cubiertas de aluminio y triple sello Cerradura 2 ganchos superiores y 2 inferiores. 5 bisagras por puerta, en aluminio extruido

## TECHO

Construcción techo	Arcos de aluminio con perfiles en "I"
Recubrimiento techo	Hoja de aluminio de 1,5 mm de 1 sola pieza

## RECUBRIMIENTO INTERIOR

Piso	De aluminio antideslizante
Bandas protectoras laterales	Placas de aluminio extruido de 25 cm de alto
Frontal/laterales/puertas y techo	Placas de poliéster de 1,6 mm de espesor reforzado con fibra

## SUSPENSION

Tren de rodaje	Ejes en tandem, suspensión neumática
Suspensión	Hendrickson HKAT-50K

## EJES

Tipo de ejes	Hendrickson, con masas cónicas
Tamaño de los frenos	16.5 x 7 In
Actuadores	Great Dane standard de 6,4 cm
Balatas de freno	Hendrickson, de baja mantención
Ajustadores de freno	Meritor automáticos de 15,2 cm
Cuentakilómetros (hubodómetro)	Montado en eje delantero, lado izquierdo, en km

## FRENOS

Frenos ABS	ABS Wabco
------------	-----------

## NEUMATICOS Y RUEDAS

Llantas	De acero de 22,5 x 8,25 pulgadas, blancas
Masa y tambor de freno	Universal de 10 pernos, con tambores forjados tipo americano
Neumáticos	8 unidades

## EQUIPO ELECTRICO

Luces exteriores	Luces incandescentes, Grote series 21 rectangular
------------------	---

## PINTURA Y TERMINACIONES

Paneles frontales, laterales, puertas y llantas prepintados en color blanco; esquinas frontales de acero inoxidable
---

## OPCIONALES A PEDIDO

Unidad de control de temperatura	Modelo Thermo King SB 230
Cámara multi-temperatura con evaporador independientes	
Puertas laterales	
Ventilas frontales	
Llantas de aluminio	