

Semirremolque Furgón

KAUFMANN
RODADOS



KAUFMANN



Great Dane Trailers

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: San Bernardo, Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

servicioclientes@kaufmann.cl

Semirremolque Furgón

PRODUCTO	ALTO TOTAL	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	UBICACIÓN DEL KINGPIN	ALTURA ACOPLER SUPERIOR	UBICACIÓN PATA DE APOYO	APLICACIÓN
Semirremolque 2 ejes	4.140 mm	14.630 mm (48 ´)	2.590 mm	1.060 mm (desde frontal)	1.090 mm	2.650 mm (desde kingpin)	Carga general

FRENTE Y COSTADOS

Esquinas frontales	2 perfiles en las esquinas más 4 perfiles frontales. Esquinas redondeadas
Construcción esquinas frontales	Aluminio de 1,2 mm de espesor, reforzado con acero galvanizado
Recubrimiento del frontal	Hoja de aluminio de 1,2 mm de espesor
Construcción frontal	6 pilares de acero galvanizado de 6,35 cms x 1.5 cm Marco de acero recubierto en aluminio, esquinas de aluminio de 1,2 mm, reforzado con acero galvanizado
Suministro eléctrico	Conexión empotrada hacia la izquierda en el frontal
Recubrimiento costados y textura	Hojas de aluminio de 1,2 mm de espesor lisa

SECCION TRASERA

Estructura marco trasero	Pilares de acero al carbón de alta resistencia de 12,7x5 cm
Luces traseras	Empotradas en el marco y protegidas, de fácil acceso y servicio
Parachoques trasero	Acero al carbón
Puertas traseras	Puerta Roll Up tipo Todco blanca

TECHO

Construcción techo	24 arcos de acero galvanizado de 2,5 cm x 2 mm recubierto con hoja de aluminio de 1,5 mm de 1 sola pieza, unida con epóxido al marco
--------------------	--

SECCION TRASERA

Piso	Madera laminada de alta resistencia, 3 cm grosor, apernada
Recubrimiento lateral	Placas de acero de alta resistencia, con bandas inferiores de acero galvanizado de 25 cm de alto

SUSPENSION

Tren de rodaje	Ejes en tándem, suspensión neumática (con pulmones)
Suspensión	Hendrickson HKAT-50K
Mecanismo de bloqueo	Perno extractor con asistencia neumática
Válvula de descarga	Manual

EJES

Tipo de ejes	Hendrickson, con masas cónicas
Tamaño de los frenos	16.5x7 In
Actuadores	Great Dane standard de 6,4 cm
Balatas de freno	Hendrickson de larga vida
Ajustadores de freno	Meritor automáticos de 15.2 cm
Cuentakilómetros (hubodómetro)	Montado en eje trasero, lado izquierdo, en km

FRENOS Y TAPABARROS

Frenos ABS	ABS Wabco
------------	-----------

PINTURA Y TERMINACIONES

Paneles frontales, laterales y puerta	Prepintados blancos, remaches sin pintar, marco trasero gris Great Dane
---------------------------------------	---

EQUIPO ELECTRICO

Luces exteriores	Luces incandescentes, Grote series 21 rectangular
------------------	---

OPCIONAL A PEDIDO

Llantas de aluminio
Puertas tipo libro